

ENDUIT DE LISSAGE EN PÂTE



Description du produit

Lissage pelliculaire des murs et plafonds.

Destination

- Lissage pelliculaire des murs et plafonds.
- Rebouchage de petits défauts : rayures, éclats, trous, ...
- Jointoiement de plaques de plâtre.
- Bouche-porage des panneaux de porte et d'huisseries.
- Sur tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et briques.

Avantage

- Prêt à l'emploi.
- Finition parfaite sans poncer.
- Blanc impeccable.
- Pour des travaux impeccables.

Mise en oeuvre

Couleur : blanc.

Température de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C. Intérieur.

Temps de séchage : 2 heures environ.

Sec au toucher : 2 heures environ.

Délai de recouvrement : 24 heures.

Préparation du support :

- Le support doit être dur, propre, sec et exempt de zones non adhérentes.
- Dans le cas contraire, nettoyer par grattage puis dépoussiérer.
- Si nécessaire, utiliser au préalable l'enduit REBOUCHE TOUT SADER en poudre ou en pâte pour des trous d'une profondeur supérieure à 3 mm.

Application :

- Malaxer le tube avant l'emploi pour assouplir l'enduit.
- Appliquer le produit sur la zone à lisser.
- Lisser à l'aide d'une lame à enduire.
- Si besoin poncer légèrement le produit sec au papier de verre.

Consommation :

pour lisser : en couche de finition, compter environ 150 à 200 g au m².

pour jointoyer : en moyenne 300g par mètre linéaire.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, au sec et à l'abri du gel.